Alkalmazási útmutató – eszközbeszerzés segédlet

A szalmapaplan felszereléséhez a megrendelt szigetelés mellett még pár eszközre szükség lesz. Ezek beszerzéséhez jó támpontot ad ez a segédlet, amely tartalmazza a legalapvetőbb szükséges kiegészítőket és azok kiválasztási szempontjait.
A termékek kiválasztását és beszerzését mindenképp ajánlott a kivitelezővel közösen elvégezni.

1. Rögzítés:
    - Lábazati indítósín legalulra
        - 1-3 cm túlnyúlás
        - Sín rögzítése dübelekkel, 30-50 cm-ként
    - Sarkokhoz kötőelemek, vagy összeillesztés

    - Szalmapaplant rögzítő dübelek
        - Kb 8 db/m2
        - Szigetelés vastagságnál min. 5-6 cm-rel nagyobb túlnyúlás
        - Csavaros dübel ajánlott, ami fúróval befúrható
        - Ajánlott márka pl. Ejotherm S1, PGB Thermo Smart S, Amex Starfix LX10, Fischer TermoZ CS
        - Dübelekhez vehető kiegészítő tárcsa (90 mm-es), ami segíti jobban felfeküdni a szigetelés síkjára (elhagyható)
    - Dübelek befúrásához beszúró tüske (ajánlott)
        - Ezzel előkészíthető a dübel ürege a szalmában, nem csavarodik a fúrószárra a cérna, szalma
    - Fúró (a dübel befúráshoz)
        - Általában a kivitelezőnél van megfelelő
        - A fúró ütközésig menjen a lyukba, és utána indítsuk
    - PVC hálós élvédő profil
        - Függőleges és vízszintes élekhez, sarkokhoz
        - Rögzítése dübelekkel és/vagy drótvarrással
        - Ajánlott márka pl. Cemix, Ejot Pro, Thermomaster

SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4.

2. Méretezés:
    - Szalmapaplan vágásához (ha szükséges)
        - Vágókés: pl. Kézi szigetelésvágó kés, japán fűrész vagy kétélű aligátor szigetelésvágó motoros fűrész
        - Ha szükséges: az elvágott él elvarrásához zsákvarrócérna
3. Fedés:
    - Vakolat:
        - Min. 2 réteg vakolat
        - Összesen 2-4 cm vastag
        - Csak lélegző vakolat ($\mu \leqq 10$)!
        - Pl. mészhabarcs, zsákos NHL mészhabarcsok, vályogvakolatok
        - Ajánlott beszerzés: pl. Cemix, Biokay, Homevvork
    - Üvegszövet háló vakolaterősítés (opcionális)
        - Erősíti a vakolatot
        - A vakolatréteg felső egyharmadába
        - Pl. Cemix
    - Fedő réteg:
        - Csak lélegző!
        - Finomvakolat + alapozó réteg + színező réteg (pl. Szilikát vagy szilikongyanta)
        - Ajánlott beszerzés: pl. Cemix, Biokay, Homevvork

SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4.

Gyártói rendszerpéldák vakolat rétegrendre:

- Pl. Cemix:
  1) 2750 Mész gúz
  2) 2752 Mész alapvakolat, 15-20 mm vastagságban, hálós erősítéssel, 30nap száradási idő, közben belocsolás javasolt
  3) 2262 Thermofix ragasztótapasz, 2-3 mm (mechanikai szilárdság növelő, ha szükséges)
  4) 2615 PUTZGRUND vakolatalapozó
  5) 2772 Edelputz extra 2 mm, 2-3 mm színező vakolat

- Pl. Profi:
  1) 3581 Profi Poretec NHL mész előfröcskölő gúz
  2) 3583 Profi Poretec NHL mészpovakolat két rétegben
  3) 3588 Profi poretec NHL Mész-finomvakolat
  4) 707981 Profi Univerzális alapozó
  5) Profi Szilikongyanta vakolat

SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4.